

PREMIUM

SURFACE COATING
PROTECT AND BEAUTY



EXTERIOR PRODUCTS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Exceptional durability
Excellent flow and levelling for a smooth finish
Resists fungus growth

Thể tích thực: 3,673 lít Tổng trọng lượng: 4,0 kg HSD 24 tháng



EXTERIOR PRODUCTS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Exceptional durability
Excellent flow and levelling for a smooth finish
Resists fungus growth

Thể tích thực: 3,673 lít Tổng trọng lượng: 4,0 kg HSD 24 tháng



EXTERIOR PRODUCTS

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Exceptional durability
Excellent flow and levelling for a smooth finish
Resists fungus growth

Thể tích thực: 3,673 lít Tổng trọng lượng: 4,0 kg HSD 24 tháng



PAINT AND COATING

WOOD

CATALOGUE

PREMIUM, HARD WEARING WOOD FINISH

COLOUR ON WOOD

NOW FOR EVERY SPACE

PRODUCTS INTERIOR & EXTERIOR



MÃ SP: 2X (NK)
SƠN TRẮNG BÓNG ACRYLIC
TỶ LỆ PHA SƠN: 2-1-(1,2-1,5)
QUY CÁCH: 18KG - 4KG - 1KG

Chia sẻ qua:



THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT SƠN TRẮNG BÓNG 2K ACRYLIC

- Hệ sơn đa năng, sử dụng trên Melamine, gỗ nhựa PVC, HDF, MDF, Gỗ tự nhiên, ...
- Sơn 01 nước duy nhất trên Melamine, Gỗ nhựa PVC mà không cần sơn lót. Khi yêu cầu chất lượng bề mặt cực cao, cần sơn lót để lấp các lỗ khí li ti trên nền phủ bóng.
- Độ bóng cực cao, độ cứng lên đến 3H, mặt sơn dày và đàn hồi tốt, có thể đánh bóng khi cần.
- Nhanh khô, ráo mặt sau 20-30 phút, giúp hạn chế bám bụi.
- Thời gian khô hoàn toàn sau 6-8h, giúp đóng gói nhanh, tăng hiệu quả thi công
- Khả năng chống Vàng vượt trội. Sau 5 năm, $\Delta E \leq 2.5$ khi để sản phẩm trong nhà.
- Sản phẩm thân thiện môi trường, đạt chuẩn ISO 9001-2015, chuẩn SGS, Quota

TRẢI NGHIỆM



MÃ SP: 2X (NK)
SƠN TRẮNG MỜ ACRYLIC
ĐỘ MỜ 90%-70%-50%
TỶ LỆ PHA SƠN: 2-1-(1,5-1,8)
QUY CÁCH: 18KG - 4KG - 1KG

Chia sẻ qua:



THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT SƠN TRẮNG MỜ 2K ACRYLIC

- Sơn 01 nước duy nhất trên Melamine, Gỗ nhựa PVC mà không cần sơn lót.
- Hệ sơn đa năng, sử dụng trên Melamine, gỗ nhựa PVC, HDF, MDF, Gỗ tự nhiên, ...
- Độ bóng cực cao, độ cứng lên đến 3H, mặt sơn dày và đàn hồi tốt, có thể đánh bóng khi cần.
- Nhanh khô, ráo mặt sau 15-20 phút, giúp hạn chế bám bụi.
- Thời gian khô hoàn toàn sau 6-8h, giúp đóng gói nhanh, tăng hiệu quả thi công.
- Khả năng chống Vàng vượt trội. Sau 5 năm, $\Delta E \leq 2.5$ khi để sản phẩm trong nhà.
- Sản phẩm thân thiện môi trường, đạt chuẩn ISO 9001-2015, chuẩn SGS, Quatest, ...

TRẢI NGHIỆM



MÃ SP: 601/A
SƠN TRẮNG LÓT 2K
TỶ LỆ PHA SƠN: 2-1-2
QUY CÁCH: 18KG - 4KG - 1KG

Chia sẻ qua:



THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT SƠN TRẮNG LÓT 2K

- Hệ sơn lót đa năng, bám dính tốt trên các bề mặt trơ khó bám dính như trên Melamine, gỗ nhựa PVC,...
- Ứng dụng cho cả HDF, MDF, Gỗ tự nhiên, ...
- Nền lót độ phủ cực cao, dày thịt, chống rút cạnh, chống xù lông MDF nên rất thích hợp cho sơn trực tiếp mà không cần bả NC như các hệ sơn thông thường.
- Nhanh khô, có thể đánh nhám dễ dàng sau 45-60 phút.
- Khả năng chống vàng vượt trội, giúp chống ố vàng từ bên trong màng phủ.
- Sản phẩm thân thiện môi trường, đạt chuẩn ISO 9001-2015, chuẩn SGS, Quatest, ...

TRẢI NGHIỆM



MÃ SP: FX 800/A.....
SƠN MÀU MEN BÓNG ACRYLIC
TỶ LỆ PHA SƠN: 2-1- (1,2-1,5)
MÀU SẮC ĐA DẠNG
QUY CÁCH: 18KG - 4KG - 1KG

Chia sẻ qua:



THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT SƠN MÀU MEN BÓNG

- Hệ sơn đa năng, sử dụng trên Melamine, gỗ nhựa PVC, HDF, MDF, Gỗ tự nhiên, ...
- Sơn 01 nước duy nhất trên Melamine, Gỗ nhựa PVC mà không cần sơn lót. Khi yêu cầu chất lượng bề mặt cực cao, cần sơn lót để lấp các lỗ khí li ti trên nền phủ bóng.
- Độ bóng cực cao, độ cứng lên đến 3H, mặt sơn dày và đàn hồi tốt, có thể đánh bóng khi cần.
- Nhanh khô, ráo mặt sau 20-30 phút, giúp hạn chế bám bụi.
- Thời gian khô hoàn toàn sau 6-8h, giúp đóng gói nhanh, tăng hiệu quả thi công.
- Khả năng chống biến màu vượt trội. Sau 5 năm, $\Delta E \leq 2.0$ khi để sản phẩm trong nhà.
- Sản phẩm thân thiện môi trường, đạt chuẩn ISO 9001-2015, chuẩn SGS,

TRẢI NGHIỆM



MÃ SP: FX 700/A.....

SƠN MÀU 2K MỜ

TỶ LỆ PHA SƠN: 2-1- (1,2-1,5)

MÀU SẮC ĐA DẠNG

QUY CÁCH: 18KG - 4KG - 1KG

Chia sẻ qua:



THÔNG TIN CHI TIẾT

ĐẶC TÍNH NỔI BẬT SƠN MÀU 2K MỜ

- Sơn 01 nước duy nhất trên Melamine, Gỗ nhựa PVC mà không cần sơn lót.
- Hệ sơn đa năng, sử dụng trên Melamine, gỗ nhựa PVC, HDF, MDF, Gỗ tự nhiên, ...
- Độ bóng cực cao, độ cứng lên đến 3H, mặt sơn dày và đàn hồi tốt, có thể đánh bóng khi cần.
- Nhanh khô, ráo mặt sau 20-30 phút, giúp hạn chế bám bụi.
- Thời gian khô hoàn toàn sau 6-8h, giúp đóng gói nhanh, tăng hiệu quả thi công
- Khả năng chống Vàng vượt trội. Sau 5 năm, $\Delta E \leq 2.5$ khi để sản phẩm trong nhà.
- Sản phẩm thân thiện môi trường, đạt chuẩn ISO 9001-2015, chuẩn SGS, Quatest, ...

TRẢI NGHIỆM